

BANDAS Y ESLINGAS



CARACTERÍSTICAS:

- 100% poliéster
- Factor de seguridad 7:1
- Cada pieza cuenta con un número de serie y certificado de calidad
- Todas las Bandas cumplen con las normas internacionales de seguridad más estrictas como EN1492-1:2000-A1:2008, CE, TUV y GS
- Todas las Eslingas cumplen con las normas internacionales de seguridad más estrictas como EN1492-2:2000-A1:2008, CE, TUV y GS

BANDAS PLANAS OJO-OJO



CLAVE	COLOR	LARGO	ANCHO	CAPACIDAD SEGÚN USO			
				A	B	C	MÍN.
HK5500	Verde	3 m	60 mm	2 t	1,6 t	4 t	1
HK5501	Amarillo	3 m	90 mm	3 t	2,4 t	6 t	1
HK5502	Amarillo	4,5 m	90 mm	3 t	2,4 t	6 t	1
HK5503	Amarillo	6 m	90 mm	3 t	2,4 t	6 t	1
HK5504	Gris	3 m	120 mm	4 t	3,2 t	8 t	1
HK5505	Gris	4,5 m	120 mm	4 t	3,2 t	8 t	1
HK5506	Gris	6 m	120 mm	4 t	3,2 t	8 t	1
HK5507	Café	6 m	180 mm	6 t	4,8 t	12 t	1
HK5508	Azul	10 m	240 mm	8 t	6,4 t	16 t	1



ESLINGAS OJO-OJO



CLAVE	COLOR	LARGO	ANCHO	CAPACIDAD SEGÚN USO			
				A	B	C	MÍN.
HK5300	Morado	1 m	55 mm	1 t	0,8 t	2 t	1
HK5301	Morado	2 m	55 mm	1 t	0,8 t	2 t	1
HK5302	Verde	1 m	60 mm	2 t	1,6 t	4 t	1
HK5303	Verde	2 m	60 mm	2 t	1,6 t	4 t	1
HK5304	Amarillo	2 m	70 mm	3 t	2,4 t	6 t	1
HK5305	Amarillo	3 m	70 mm	3 t	2,4 t	6 t	1
HK5306	Gris	3 m	80 mm	4 t	3,2 t	8 t	1
HK5307	Gris	4 m	80 mm	4 t	3,2 t	8 t	1
HK5308	Café	6 m	100 mm	6 t	4,8 t	12 t	1



ESLINGAS CÍRCULO SIN FIN



CLAVE	COLOR	LARGO	ANCHO	CAPACIDAD SEGÚN USO			
				A	B	C	MÍN.
HK5400	Morado	1 m	45 mm	1 t	0,8 t	2 t	1
HK5401	Morado	2 m	45 mm	1 t	0,8 t	2 t	1
HK5402	Verde	1 m	50 mm	2 t	1,6 t	4 t	1
HK5403	Verde	2 m	50 mm	2 t	1,6 t	4 t	1
HK5404	Amarillo	3 m	60 mm	3 t	3,2 t	8 t	1
HK5405	Gris	4 m	70 mm	4 t	3,2 t	8 t	1
HK5406	Café	4 m	90 mm	6 t	4,8 t	12 t	1
HK5407	Naranja	4 m	110 mm	10 t	8 t	20 t	1

